

SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Flowprime Part B

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser: Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

Anvendelser som frarådes: Ikke til forbrugerbrug. Kun til industriel brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Oplysninger om producenten/importøren/leverandøren/distributøren

Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilka 34
03-228 Warszawa
Poland

Telefon: +48 228798907
Fax: +48 228798918

Kontaktperson: ehs.uk@flowcrete.com, www.flowcrete.com.pl

National leverandør

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 31570010
Fax: +46 31572007

Kontaktperson: www.tremcocpg.eu, info-se@tremcocpg.com

1.4 Nødtelefon: Giftlinjen (24h) T: +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret i henhold til gældende lovgivning.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.

Sundhedsmæssige Farer

Akut toxicitet (Indtagelse)
Hudætsning

Kategori 4

Kategori 1B

H302: Farlig ved indtagelse.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Flowprime Part B

Alvorlig øjenskade	Kategori 1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
Medfører overfølsomhed i huden	Kategori 1	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer	Kategori 2	H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Miljøfarer

Akutte farer for vandmiljøet	Kategori 1	H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
Kroniske farer for vandmiljøet	Kategori 1	H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2 Mærkningselementer



Signalord:

Fare

Fareerklæringer:

H302: Farlig ved indtagelse.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Erklæring om Forebyggelse

Forebyggelse:

P280: Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

Nødhjælp:

P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.
 Fremkald IKKE opkastning.
 P302 + P350: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
 P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
 P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Indeholder
 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol
 benzylalkohol
 fedtsyrer, tallolie, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin
 aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion

Flowprime Part B

2.3 Andre farer

PBT/vPvB data

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Hormonforstyrrende egenskaber-Toksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hormonforstyrrende egenskaber-Økotoksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk betegnelse	Koncentration	CAS-nr.	EF-nummer	REACH registreringsnummer	M-faktorer:	Bemærkninger
formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	25 - <50%	135108-88-2		Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	
fedtsyrer, tallolie, reaktionsprodukter med tetraethylenpentinamin	25 - <50%	68953-36-6	273-201-6	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	
benzylalkohol	10 - <20%	100-51-6	202-859-9	01-2119492630-xxx;	Akvatisk toksicitet (akut): 1; Akvatisk toksicitet (kronisk): 1	
aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentinaminfraktion	5 - <10%	90640-66-7	292-587-7	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-	5 - <10%	90-72-2	202-013-9	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	

Flowprime Part B

phenol						
--------	--	--	--	--	--	--

* Alle koncentrationer er beregnet i procent af vægten, medmindre bestanddelen er en gas.

Gaskoncentrationer beregnes i procent af rumfanget.

Der findes grænseværdier for dette stof.

Dette stof er anført som SVHC.

Klassificering

Kemisk betegnelse	Klassificering	Bemærkninger
formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	Klassificering: Acute Tox.: 3: H301; Acute Tox.: 4: H312; Aquatic Chronic: 3: H412 Akut toksicitet, oral: LD 50: > 50 - < 300 mg/kg Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 1.000 mg/kg	Ingen.
fedtsyrer, tallolie, reaktionsprodukter med tetraethylenpentamin	Klassificering: Skin Corr.: 1C: H314; Skin Sens.: 1A: H317; Eye Dam.: 1: H318; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 1: H410	Ingen.
benzylalkohol	Klassificering: Skin Sens.: 1B: H317; Acute Tox.: 4: H302; Eye Irrit.: 2: H319 Akut toksicitet, oral: LD 50: 1.570 mg/kg Akut toksicitet, indånding: NOAEC: 3.297 mg/m3 Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg	Ingen.
aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion	Klassificering: Acute Tox.: 4: H312; Skin Corr.: 1B: H314; Skin Sens.: 1: H317; Aquatic Chronic: 2: H411 Akut toksicitet, oral: LD 50: 2.100 mg/kg	Ingen.
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	Klassificering: Acute Tox.: 4: H302; Eye Irrit.: 2: H319; Skin Irrit.: 2: H315 Akut toksicitet, oral: LD 50: 2.169 mg/kg	Ingen.

CLP: Forordning nr. 1272/2008

Den fulde ordlyd af alle H-sætninger findes under punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Frisk luft og hvile. Søg læge, hvis symptomerne ikke ophører. I tilfælde af ulykker eller ildebefindende hent straks lægehjælp (fremvis om muligt produktets etiket). Fjern forurennet tøj og sko.

Flowprime Part B

Indånding:	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Anbring bevidstløs tilskadekommen i aflåst siddeleje og sørg for, at fri vejtrækning ikke forhindres.
Hudkontakt:	Fjern straks forurenede tøj og sko og vask huden med sæbe og store mængder vand. Søg læge ved tegn på symptomer.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis det er nemt, fjernes kontaktlinser. Søg læge ved tegn på symptomer.
Indtagelse:	Skyl efter indtagelse munden grundigt med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.
Personlige værnemidler for førstehjælpere:	Ingen oplysninger.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Kan forårsage hud- og øjenirritation.

Fare: Ingen oplysninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Søg læge ved tegn på symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler: Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid.

Uegnede slukningsmidler: Ingen oplysninger.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse: Ingen oplysninger.

Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab: Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. Brug vandtåge til at holde beholdere, der er udsat for brand, afkølet.

Flowprime Part B

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- | | |
|--|--|
| 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: | Brug personlige værnemidler. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Se punkt 8 vedr. personlige værnemidler. |
| 6.1.1 For ikke-indsatspersonel: | I tilfælde af spild eller uagtsomt udslip skal de relevante myndigheder informeres i overensstemmelse med alle gældende regler. Fjern alle antændelseskilder. Der skal være effektiv ventilation. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå indånding af damp. |
| 6.1.2 For indsatspersonel: | Ingen oplysninger. |
| 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: | Undgå udledning til miljøet. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak. Miljømyndighederne skal underrettes om alle større spild. |
| 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: | Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ubrændbart materiale. Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter. |
| 6.4 Henvisning til andre punkter: | Se punkt 13 vedr. bortskaffelse. |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- | | |
|---|--|
| Tekniske forholdsregler: | Ingen oplysninger. |
| Punkt/Rum ventilation: | Produktet må kun anvendes under tilstrækkelig ventilation. |
| Håndtering: | Der skal være effektiv ventilation. Undgå kontakt med øjnene og langvarig eller gentagen kontakt med huden. Anvend egnede personlige værnemidler. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder er forbudt. |
| Forholdsregler til undgåelse af kontakt: | Undgå kontakt med åben ild og varmekilder; må ikke udsættes for direkte sollys |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Sikre opbevaringsbetingelser: | Opbevares i tætlukket originalemballage. Hold stor afstand til åben ild og varmekilder; må ikke udsættes for direkte sollys. Må ikke opbevares ved temperaturer på over 40°C. Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. Må ikke fryses. |
|--------------------------------------|---|

Flowprime Part B

Sikre emballagematerialer:

Ingen oplysninger.

7.3 Særlige anvendelser:

Ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering

Ingen af komponenterne har tildelte eksponeringsgrænser.

Biologiske Grænseværdier

Der er ikke angivet biologiske eksponeringsgrænser for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

DNEL-værdier

Bemærkninger: DNEL-værdier

Kritisk komponent	Type	Eksponeringsvej	Sundhedsfarer	Bemærkninger
formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Højrisiko (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 2 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 6 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 2 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,2 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
benzylalkohol	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Højrisiko (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, kortvarig; 32,3 mg/m ³	Akut toksicitet
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 12,9 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 25,8 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 129 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 40 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 20 mg/kg	Akut toksicitet
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 22 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 4 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 8 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 110 mg/m ³	Akut toksicitet
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 5,4 mg/m ³	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, kortvarig; 20 mg/kg	Akut toksicitet
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 4 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering

Flowprime Part B

	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen tærskel afledt)
aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,82 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,21 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Lokal, langvarig; 0,25 mg/cm2	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,14 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Mellemfare (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Mellemfare (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Lokal, langvarig; 0,0208 mg/cm2	Toksicitet ved gentagen dosering
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Mellemfare (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Mellemfare (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 0,075 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,53 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 0,6 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 2,1 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, kortvarig; 0,13 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,15 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,075 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,13 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,075 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering

PNEC-værdier

Bemærkninger: PNEC-værdier

Kritisk komponent	Delmiljø	PNEC-værdier	Bemærkninger
formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	Bundfald (ferskvand)	15 mg/kg	
	Jord	1,8 mg/kg	Jord
	Akvatisk (ferskvand)	0,015 mg/l	
	Bundfald (havvand)	1,5 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,002 mg/l	
	Rensningsanlæg	1,9 mg/l	
benzylalkohol	Rensningsanlæg	39 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	5,27 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	1 mg/l	
	Jord	0,456 mg/kg	Jord
	Bundfald (havvand)	0,527 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,1 mg/l	
aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion	Rensningsanlæg	4,6 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	3,198 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,001 mg/l	

Flowprime Part B

	Jord	2,5 mg/kg	Jord
	Akvatisk (ferskvand)	0,01 mg/l	
	Bundfald (havvand)	0,32 mg/kg	
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	Bundfald (ferskvand)	0,262 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,026 mg/kg	
	Jord	0,025 mg/kg	Jord
	Rensningsanlæg	0,2 mg/l	
	Akvatisk (havvand)	0,005 mg/l	
	Akvatisk (ferskvand)	0,046 mg/l	

8.2 Eksponeringskontrol

Passende Tekniske Sikkerhedsforanstaltninger:

Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne.
 Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe og tåge skal gøres mindst mulig. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være nødvendig.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler (PSU)

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Anvend øjenbeskyttelse i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af Hænder:

Supplerende oplysninger: Brug egnede beskyttelseshandsker ved risiko for hudkontakt. Bær egnede handsker, der er afprøvet i henhold til EN374. Handsker skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet. Brug kemikalieresistente handsker og beskyttelsestøj, der passer til eksponeringsrisikoen.
 Anbefalede handsker:
 Materiale: Nitrilgummi.
 Hanske tykkelse: 0,5 mm
 Materiale: Butylgummi.
 Hanske tykkelse: 0,5 mm

Beskyttelse af hud og krop:

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurennet med kemikaliet.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation og ved kortvarigt arbejde kan egnet åndedrætsværn anvendes. Brug åndedrætsværn med gasfilter, type A2.

Hygiejniske foranstaltninger:

Sørg for god personlig hygiejne. Vask hænder før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Kassér forurennet fodtøj, som ikke kan renses. Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Flowprime Part B

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**Udseende****Form:** flydende**Form:** flydende**Farve:** Ravgult**Lugt:** amin som**Lugtgrænse, lugttærskel:** Ingen oplysninger.**Frysepunkt:** Ingen oplysninger.**Kogepunkt:** 205 °C**Brandfarlighed:** Ingen oplysninger.**Øvre/nedre antændelsesgrænse eller eksplosionsgrænser****Eksplosionsgrænse - øvre:** Ingen oplysninger.**Eksplosionsgrænse - nedre:** Ingen oplysninger.**Flammepunkt:** > 120 °C**Selvantændelsestemperatur:** Ingen oplysninger.**Nedbrydningstemperatur:** Ingen oplysninger.**pH-værdi:** 11**Viskositet****Dynamisk viskositet:** 300 mPa.s**Kinematisk viskositet:** Ingen oplysninger.**Gennemstrømningstid:** Ingen oplysninger.**Opløselighed****Opløselighed i vand:** Meget svagt opløselig**Opløselighed (anden):** Ingen oplysninger.**Opløsningshastighed:** Ingen oplysninger.**Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):** Ingen oplysninger.**Dispersionsstabilitet:** Ingen oplysninger.**Damptryk:** < 2,66 HPa**Relativ massefylde:** Ingen oplysninger.**Massefylde:** 0,99 g/cm³**Vægtfylde:** Ingen oplysninger.**Relativ dampvægtfylde:** Ingen oplysninger.**9.2 Andre oplysninger**

Flowprime Part B

VOC-indhold, indhold af flygtige, organiske forbindelser:EF-direktiv 2004/42
< 220 g/l
2004/42/CE & UK SI 2012/1715/IIA(j)(500)**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

- | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|
| 10.1 | Reaktivitet: | Ingen oplysninger. |
| 10.2 | Kemisk stabilitet: | Materialet er stabilt under normale betingelser. |
| 10.3 | Risiko for farlige reaktioner: | Ingen oplysninger. |
| 10.4 | Forhold, der skal undgås: | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| 10.5 | Materialer, der skal undgås: | Undgå kontakt med syrer og oxiderende stoffer. Stærke baser. |
| 10.6 | Farlige nedbrydningsprodukter: | Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet (angiv alle eksponeringsveje, som anses for at være mulige)****Indtagelse****Produkt:** Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 130,83 mg/kg**Bestanddele:**

formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	LD 50, Rotte, Kvindelig, Mandlig, > 50 - < 300 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse
benzylalkohol	LD 50, Rotte, Kvindelig, Mandlig, 1.570 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Anden

Flowprime Part B

aminer, polyethylenpoly-, LD 50, Rotte, 2.100 mg/kg, 4 = kan ikke tildeles, Støttende undersøgelse
tetraethylenpentaminfrakti
on

2,4,6-tris(dimethylamino- LD 50, Rotte, 2.169 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold
methyl)-phenol til specifikke retningslinjer

Hudkontakt

Produkt: Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 2.213,28 mg/kg

Bestanddele:

formaldehyd, polymer LD 50, Kanin, > 1.000 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i
med benzenamin, henhold til specifikke retningslinjer, Eksperimentelt resultat, hovedstudie
hydrogeneret

benzylalkohol LD 50, Kanin, > 2.000 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i
henhold til specifikke retningslinjer, Eksperimentelt resultat, Vægt af
bevisstudie

Indånding

Produkt: Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 26,32 mg/l, Støv og tåge

Bestanddele:

benzylalkohol NOAEC, Rotte, 4 h, 3.297 mg/m³, Aerosol, Ja, 1 = pålidelig uden
begrænsninger, Aerosol, Vigtigste undersøgelse

LC 50, Rotte, 4 h, 4.178 mg/m³, Aerosol, Ja, 1 = pålidelig uden
begrænsninger, Aerosol, Vigtigste undersøgelse

Toksicitet ved gentagen dosering

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

Flowprime Part B

formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 28 d, 15 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie
benzylalkohol	NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 103 Uger, 400 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie
aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion	NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 26 Uger, 50 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie LOAEL (Lowest observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 26 Uger, 50 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 90 d, 15 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Ætsning og Irritation for Huden

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion
ikke anvendt til klassificeringsformål, in vivo, Kanin, 24 h, Eksperimentelt resultat, Støttende undersøgelse

Alvorlig Skade/Irritation for Øjne

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

benzylalkohol Moderat irriterende, in vivo, Kanin, 1 - 7 d

Flowprime Part B

aminer, polyethylenpoly-, Ikke klassificeret, in vivo, Kanin, 24 h
tetraethylenpentaminfrakti
on

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

benzylalkohol Hudsensibilisering:, in vivo, Human, Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Kimcellemutagenicitet

In vitro

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

In vivo

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Reproduktionstoksicitet

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Inhaleringsfare

Flowprime Part B

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

Bestanddele:

formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

Andre oplysninger

Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet:

Akutte farer for vandmiljøet:

Fisk

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret LC 50, Poecilia reticulata, 96 h, 63 mg/l Statisk

Flowprime Part B

benzylalkohol LC 50, Lepomis macrochirus; Menidia beryllina, 96 h, 15 mg/lStatisk

LC 50, Oryzias latipes, 96 h, > 100 mg/l

aminer, polyethylenpoly- LC 50, Poecilia reticulata, 96 h, 0,42 g/lhalvstatisk

,
tetraethylenpentaminfrak
tion

2,4,6-tris(dimethylamino- LC 50, Cyprinus carpio, 96 h, > 100 mg/lStatisk
methyl)-phenol LC 100, Cyprinus carpio, 96 h, > 100 mg/lStatisk

Hvirvelløse Vandorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

formaldehyd, polymer EC50, Daphnia magna, 48 h, 15,4 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
med benzenamin, hovedstudie

hydrogeneret EC50, Daphnia magna, 48 h, 230 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
benzylalkohol hovedstudie

EC50, Daphnia magna, 24 h, 55 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
Andet

EC 100, Daphnia magna, 24 h, 100 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
Andet

EC50, Daphnia magna, 24 h, 55 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
Andet

LC 50, Daphnid, 48 h, 260,415 mg/lQSAR, QSAR, nøglestudie

aminer, polyethylenpoly- EC50, Daphnia magna, 48 h, 24,1 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
, hovedstudie

,
tetraethylenpentaminfrak
tion

2,4,6-tris(dimethylamino- EC50, Daphnia magna, 48 h, > 100 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat,
methyl)-phenol hovedstudie

EC 100, Daphnia magna, 48 h, > 100 mg/lStatisk, Eksperimentelt
resultat, hovedstudie

Giftighed for vandplanter

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Giftighed overfor mikroorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Kroniske farer for vandmiljøet:

Fisk

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

benzylalkohol NOEL, Fisk, 48,897 mg/l, QSAR, QSAR
NOEC, Fisk, 48,897 mg/l, skønnet, QSAR

Hvirvelløse Vandorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Flowprime Part B

Bestanddele:

benzylalkohol	NOEC, Daphnia magna, 51 mg/l, halvstatisk, eksperimentelt resultat Eksperimentelt resultat, hovedstudie EC50, Daphnia magna, 66 mg/l, halvstatisk, eksperimentelt resultat Eksperimentelt resultat, hovedstudie
aminer, polyethylenpoly-, , tetraethylenpentaminfraktion	EC50, Daphnia magna, > 3,2 - < 10 mg/l, halvstatisk, Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat) Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat), nøglestudie

Giftighed overfor mikroorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydning

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.
Bestanddele:	
formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	> 0 %, 7 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
benzylalkohol	97 %, 21 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
aminer, polyethylenpoly-, tetraethylenpentaminfraktion	> 0 %, 162 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
17 %, 84 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie	
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	4 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BKF)

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:	
formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	Cyprinus carpio, > 18 - < 22, Akvatisk sediment Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow)

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Bestanddele:

Flowprime Part B

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Bestanddele:
formaldehyd, polymer med Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.
benzenamin, hydrogeneret

12.7 Andre negative virkninger:

Andre farer
Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Generelle oplysninger: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

Bortskaffelsesmetoder: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Forurennet Emballage: Aflever affaldsmaterialet på en miljøgodkendt losseplads iht. gældende forskrifter samt under hensyntagen til produktets egenskaber på det aktuelle tidspunkt.

Europæiske affaldskoder
Ubrugt produkt: 08 01 11*: Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
Forurennet Emballage: 15 01 10*: Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR

Flowprime Part B

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	UN 2735
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.(fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine, Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated)
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	8
Etiket(ter):	8
Klassifikationskode:	C7
ADR farenr.:	80
Tunnelrestriktionskode:	(E)
14.4 Emballagegruppe:	III
Begrænset mængde	005 L
Undtaget mængde	E1
14.5 Miljøfarer	
Miljøfarligt:	Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen.

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	UN 2735
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	(fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine, Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated)
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	8
Etiket(ter):	8
EmS No.:	F-A, S-B
14.4 Emballagegruppe:	III
Begrænset mængde	005 L
Undtaget mængde	E1
14.5 Miljøfarer	
Marin forureningsfaktor:	Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen.

IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	UN 2735
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Amines, liquid, corrosive, n.o.s.
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	8
Etiket(ter):	8
14.4 Emballagegruppe:	III
Passager- og fragtfly :	852
Begrænset mængde	Ingen.
Undtaget mængde	E1

Flowprime Part B

14.5 Miljøfarer

Miljøfarligt: Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

Passager- og fragtfly: Tilladt. 852

Kun fragtfly : Tilladt. 856

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

EU-forordninger**Forordning 2024/590/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I, Kontrollerede stoffer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**Forordning 2024/590/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag II, Nye stoffer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), BILAG XIV FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), BILAG II Liste over forurenende stoffer:**

Kemisk betegnelse	CAS-nr.
benzylalkohol	100-51-6

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**EU. REACH Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse (SVHC):** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Flowprime Part B

EU. REACH bilag XVII, Stoffer omfattet af begrænsning i markedsføring og anvendelse:

Kemisk betegnelse	CAS-nr.	Nummer på listen
benzylalkohol	100-51-6	3
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	90-72-2	3, 75

Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU-direktiv 2012/18/EU om risikoen for større ulykker, der involverer farlige stoffer, bilag I, som ændret.:

Klassificering	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 3-krav
E1. Farlig for vandmiljøet	100 t	200 t

FORORDNING (EF) Nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, BILAG II: Forurenende stoffer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Begrænsede eksplosive prækursorer: Appendiks I, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL1D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks II) eksplosive prækursorer, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks II) eksplosive prækursorer, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2L): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Nationale reguleringer

- 92/85/EEC:
Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.
- 94/33/EC:
Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Arbejde med kodenumererede produkter
00-5 (1993)

Flowprime Part B

Produktregistreringsnummer: 4534537

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Dato for første rapportversion:** 25.09.2025**Revisionsdato:** 02.10.2025**Version nr.:** 2.0**Forkortelser og akronymer:**

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; EIGA - European Industrial Gases Association; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Flowprime Part B

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder: Ingen oplysninger.

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.	Klassificeringsmetode
Akut toxicitet, Kategori 4 Indtagelse	Beregningsmetode
Hudætsning, Kategori 1B	Beregningsmetode
Alvorlig øjenskade, Kategori 1	Beregningsmetode
Medfører overfølsomhed i huden, Kategori 1	Beregningsmetode
Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer, Kategori 2	
Akutte farer for vandmiljøet, Kategori 1	Beregningsmetode
Kroniske farer for vandmiljøet, Kategori 1	Beregningsmetode

Ordlyden af sætningerne i afsnit 3

H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om uddannelse: Ingen oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri anses for at være korrekte, men gives uden garanti. Der bør ud fra oplysningerne foretages en uafhængig vurdering af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes for at beskytte dem, der arbejder med produktet, og miljøet.

Flowprime Part B
